

TERRA ASTAR

YÜZEY HAZIRLAYICI ASTAR

5- ÖZELLİKLER

- Yüzeylerin gözenekliliğini ve emiciliğini azaltır.
- Çimento ve alçı esaslı sıva ve benzeri ürünler için uzun çalışabilme süresi sağlar.
- Yüzeylerdeki tozmuş kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak; sıva, boya, seramik yapıştırma harcı gibi malzemelerin yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.
- Büzülmeden kaynaklanan çatlakları engeller.
- Esnek, kompakt, parlak bir film oluşturur.
- Alçı yüzeylerde; sülfat ve seramik yapıştırıcısı içerisindeki çimento alüminatlarının, nem ile birlikte ettringit adı verilen tuzları oluşturan kimyasal reaksiyona girmesini ve alçı yüzeye yapışmada zaafiyet oluşmasını engeller.
- Suyun yüzey tarafından aşırı hızlı bir şekilde emilmesini engeller.
- Kullanıma hazırdır.
- Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

7- TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm yeşil sıvı
- Uygulama sıcaklığı; (+5°C)-(+35°C)
- Kuruma süresi; 45-60 dakika
- Kap ömrü; 20 dakika
- Tüketim; Ortalama 150 gr/m²
- Raf ömrü; açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

8- UYARILAR

- Emülsiyon Polimer (akrilik) esaslı olduğu için, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- Belirtilen tüketim değerleri genel bir bilgidir, uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Donmaktan korunmalıdır.
- 5°C – 23°C arasında güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.



1- ÜRÜN TANITIMI

Akrilik esaslı yüzey hazırlama Astarı.

2- UYGULAMA ALANLARI

Alçı, beton, sıva, ahşap gibi emici yüzeylerde

3- UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Seramik, su ızalasyon ve tesviye şapı uygulamalarında

4- UYGULAMA BİLGİSİ

Ürün tipi	: Sıvı
Ürün rengi	: Yeşil
Tüketim	: 150gr/m ²
Kap ömrü	: 20 dakika
Uygulama sıcaklığı	: +5 C ile +35 C arası
Kuruma Süresi	: 45-60 dakika
Raf Ömrü	: 12 ay(açılmamış, kuru ortam)