



1- ÜRÜN TANITIMI

Polimer dispersiyon esaslı, solventsiz, brüt beton astarıdır

2- UYGULAMA ALANLARI

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

3- UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç ve dış mekan: Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.

4- UYGULAMA BİLGİSİ

Ürün tipi	: Sıvı
Ürün rengi	: Mavi
Tüketim	: 150-250 gr/m ²
Kuruma Süresi	: 1-2 saat
Uygulama sıcaklığı	: +5 C ile +35 C arası
Uygulama sonrası bekleme süresi	: Min. 24 saat

TERRA BRÜT BETON ASTARI

BRÜT BETON ASTARI

5- UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve sağlam olmalıdır. Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Brüt Beton Astarı 12 kg'lık kova içerisine, 4-6 lt su ilave edilip iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır. Kovadaki ürün aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

6- UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulanacak ortam ve zemin sıcaklığı +5 C ile 35 C arasında olmalıdır.
- Donmuş, erimekte ve don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Çok güneşli veya aşırı rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

7- RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz, kuru ortamlarda ve orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda paketin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

**Bu değerler standartlara uygun laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmiştir. Farklı uygulama ortamlarında değerler değişebilir.*